LAMPARA DE PARED NSWL-30





Moving
Horizontally



Vertical
Sliding

CERTIFICADO RETILAP

NSWL-30

LAMPARA DE PARED

INTRODUCCION

01 PORTADA

02 CATALOGO

03 PRINCIPALES VENTAJAS

04 OTRAS VENTAJAS

05 ESPECIFICACIONES

06 PARTES DE LA LAMPARA

07 FOTOMETRIA


08 DIMENSIONES

09 MAS DETALLES

10 TECNOLOGIA

11 DETALLE EMPAQUE

12 SITIOS DE INSTALACION







2000 LUMENES SUPER BRILLO
LAMPARA SOLAR DE PARED

Distribución científica luz

VENTAJAS



Deslizamiento vertical

Cabezal ajustable en 4 direcciones (arriba / abajo / derecha / izquierda) para un área de iluminación más grande

HAZ LO QUE DESEES, CON TU CUBO MAGICO DE LUZ




Movimiento Horizontal



EPECIFICACIONES

Item：NSWL-30	Capacidad: 20W
Panel Solar	
Potencia	Epoxy Mono-Crystalline，1W
Batería de Li-ion	
Capacidad	3.7V 14.8WH 2AH/PC
Temperatura de carga/descarga	0~45℃/-20~60℃
Tiempo de carga	20H
LED (OSRAM)	2835 39pcs；
Color Temp	4000K，Ra 80+
Eficiencia lumen/vatio	190lm/W
UV LED	-
Performance	
Tiempo de iluminación	>10days
Control de encendido	Boton de encendido，ON/OFF presionar por 1.5s
Configuración de iluminación	M1：50+PIR（2000 lm）/ M2：0+PIR（2000 lm）/M3:50lm Till dawn -
Procedimientos de configuración	M1：Parpadea una vez，M2：Parpadea dos veces；M3：Parpadea tres veces
	-
PIR	120°，>5m
Tecnología interna	ALS 2.3 / TCS 1.0
Auto limpieza del panel	-
IP/IK Class	IP65 / IK10
Altura de instalación	3m


PARTES




01.	02.	03.	04.	05.
Solar panel	product shell	Led plate	optical lens	battery pack

FOTOMETRIA


Diagrama simulado de carretera




curva de Iluminación




Distribución de Luminancia






DIMENSIONES




MAS DETALLES

Ventajas de cada detalle





Panel solar monocristalino
Eficiencia de carga:>21%



Fácil de Instalar



Sensor PIR de alta sensibilidad



DeslizamientoVertical




Detalles posteriores




Alto rendimiento por lumen en los LEDs : 190lm/W


Una gran empresa siempre debe prestar la máxima atención a cada detalle del diseño y el espíritu artesanal debe llenarse en todo el proceso de diseño y producción en masa.


TECNOLOGIA






VENTAJAS DE ALS





VENTAJAS DE TCS

EMPAQUE



MODEL NO.	PACKING METHOD	PCS/CTN	QTY(PCS)	CTN QTY	CARTON SIZE(MM)	N.W.(KG)	G.W.(KG)
NSWL-30	COLOR BOX	1	1	1	113*125*140	0.5	0.55
	CARTON	24	24	1	467*387*298	12	12.5

Peso neto y peso bruto
son solo para referencia


LAMPARA SOLAR TODO EN UNO DE PARED
GRACIAS